

SOLFITAN® 63%

SOLUȚIE DE BISULFIT DE AMONIU



COMPOZIȚIE

Bisulfit de amoniu 70% (630 g/L ca SO₂; 117 g/L ca NH₄⁺), apă demineralizată 30%.
Conține sulfiți.



CARACTERISTICI


SOLFITAN® 63% este o soluție apoasă de bisulfit de amoniu 70%; fără săruri de cationi minerali, care sunt periculoși pentru stabilitatea vinului.



UTILIZARE

SOLFITAN® 63% este un agent sulfitant capabil să dezvolte dioxid de sulf fără a adăuga potasiu în mediu.
Este deosebit de potrivit pentru a furniza drojdiei o sursă de azot ușor asimilabilă; activează și reglează procesul de fermentare.
SOLFITAN® 63% este agentul ideal de sulfitare pentru obținerea fermentărilor regulate și complete, prevenind riscurile fermentării blocate periculoase.

Atunci când se utilizează SOLFITAN® 63%, respectați normele legale în vigoare.



SOLFITAN® 63%

SOLUȚIE DE BISULFIT DE AMONIU



UTILIZARE

Produsul este gata de utilizare. Sunt indicate în mod special sistemele de dozare proporționale "online" marca JU.CLA.S.: cele portabile sau DOSACOM®



DOZARE

De la 5 la 30 ml/hL.
O doză de 10 ml/hL de SOLFITAN® 63% asigură 63 mg/l de dioxid de sulf și aproximativ 17,7 mg/L azot (corespunzând la 7,4 g/hL de DAP).



AMBALAJ

sticle de 1 kg, canistre de 10 și 25 kg; containere IBC de 1420 kg.



PĂSTRARE

Păstrați produsul într-un loc rece și uscat.



PERICOL

Conform normelor europene în vigoare, produsul este clasificat drept: periculos (vezi MSDS)