



V CAUST® FLUID PLUS

AGENT DE DETARTRARE ALCALIN

COMPOZIȚIE



V CAUST® FLUID PLUS este un agent de detartrare alcalin în formă lichidă, datorită conținutului său ridicat în produse de complexare și activatorii de spălare, poate fi utilizat și cu apă deosebit de dură.
V CAUST® FLUID PLUS PH (sol. 10% 20°C) > 13

CARACTERISTICI



V CAUST® FLUID PLUS este un agent de detartrare alcalin în formă lichidă, ideal pentru îndepărtarea tartrului în industria vinului și pentru îndepărtarea crustei în industria alimentară. Are o activitate puternică degresantă și penetrantă. Îndepărtează cu ușurință diferite reziduuri organice, în plus, dacă este utilizat în mod regulat, ajută la dezintegrarea crustei minerale, limitând utilizarea produselor acide.

UTILIZARE



Datorită formulării sale, V CAUST® FLUID PLUS poate fi utilizat atât cu sisteme de pulverizare, cât și circulante la orice concentrație.

MOD DE UTILIZARE



Spălarea sticlelor:
se utilizează la o concentrație de 1-3% la temperaturi de peste 45°C, cu timpi de contact între 5 și 10 minute, în funcție de timpul prevăzut de tipul utilajului.
În fabricile de produse lactate, fabrici de bere, industria băuturilor:
Se utilizează în concentrații care variază între 1-3% la temperaturi de 50-80°C, cu timp de contact între 5 și 20 de minute, în funcție de utilizare și de tipul de murdărie.
Pentru detartarizarea vaselor de vin din oțel inoxidabil și ciment:
Se utilizează în concentrații de la 5% la 8% la temperatura mediului 70 (dacă este posibil) cu timp de contact între 10 și 30 de minute.



V CAUST® FLUID PLUS

AGENT DE DETARTRARE ALCALIN



AMBALAJ

canistre de 25 kg și cisterne IBC de 1200 kg.



METODA DE CONTROL DE LABORATOR

Mostră	100 mL soluție
Titrant	HCl 1/N
Indicator	Phenolphthalein
Factor de titrare	0,088
Calculare	mL de HCl consumat x 0,088 = % de V CAUST FLUID PLUS



PĂSTRARE

Păstrați produsul bine sigilat în ambalajul original, departe de surse de căldură, lumină și îngheț.



PERICOL

Conform normelor europene în vigoare, produsul este clasificat drept: periculos



ACȚIUNE COROZIVĂ

V CAUST® FLUID PLUS, așa cum este sau în soluție, nu trebuie utilizat pe aluminiu sau aliajul său, pe suprafețe galvanizate și conservate. Cu alte metale se efectuează teste cu probe mici.