



SEQUESTRENE V

SECHESTRANT ANTICALCAR



COMPOZIȚIE

SEQUESTRENE V este lichid, limpede, incolor. Este compus dintr-un amestec de și acizi organici fosforici și complexi.



CARACTERISTICI

SEQUESTRENE V este un produs pentru prevenirea oricărei depuneri minerale în sistemul de răcire, încălzire, evaporare și distribuție a apelor industriale.



UTILIZARE

SEQUESTRENE V este perfect solubil în apă și, prin urmare, poate fi considerat gata de utilizare.

Este perfect stabil, nu emulsionează, nu face spumă, nu fermentează sau degradează și nu este toxic. Este compatibil cu clorul și alți oxidanți în tratarea apei.

Așa cum a fost formulat, SEQUESTRENE V permite curățarea circuitelor de circulație a apei în condensatoare, schimbătoare de căldură, pompe, reactoare, conducte, mașini de spălat industriale și sisteme de pulverizare, etc. De asemenea, este eficient la concentrații scăzute, într-un interval de pH de la 4 la 9 și cu temperaturi de până la 270°C. SEQUESTRENE V este capabil să-și dezvolte toate caracteristicile pozitive chiar și în condiții de debit decelerat și cu timp lung de expunere.



MOD DE UTILIZARE

Recomandăm concentrații de 30 - 50 ppm în funcție de tipul de aplicare și în funcție de caracteristicile apei care trebuie tratată (durate, temperatură, timp de contact).

Se recomandă un sistem de dozare proporțional.



SEQUESTRENE V

SECHESTRANT ANTICALCAR



AMBALAJ

canistre de 25 kg.



PĂSTRARE

Păstrați produsul bine sigilat în recipientul original.



PERICOL

Conform normelor europene în vigoare, produsul este clasificat drept: periculos



ACȚIUNE COROZIVĂ

Așa cum este, SEQUESTRENE V este ușor coroziv pe metale, cum ar fi cupru, aluminiu, fier și aliaje ușoare.