



V PERLITE 2A

МИНЕРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ АДЪЮВАНТ

СОСТАВ



Экспандированный перлит высокой степени очистки.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Плотность влажной панели	0,190 - 0,230 кг/л
Плавающие частицы 20 г/250мл	≤ 32 мл
Проницаемость	2 - 3 Дарси

ПРИМЕНЕНИЕ



V PERLITE 2A - идеальный продукт для первичной фильтрации сула с помощью ротационных вакуумных фильтров.

Он также рекомендуется для фильтрации пива, соков, сахара, воды, масел для пищевых продуктов, ферментов, фармацевтических продуктов и органических продуктов.

При использовании V PERLITE 2A соблюдайте соответствующие действующие законодательные нормы.



V PERLITE 2A

МИНЕРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ АДЪЮВАНТ



ДОЗИРОВКА

От 1000 до 1500 г на м2 при формировании панно на барабане вакуумного фильтра (вакуум). Количество V PERLITE 2A может меняться в зависимости от желаемой высоты панно; рекомендуется использовать совместно с предварительным покрытием V CELL® VACUUM.



УПАКОВКА

Мешки по 16 кг.



ХРАНЕНИЕ

Храните в сухом и прохладном месте.
Тщательно запечатывайте открытые упаковки.



БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с действующими европейскими нормами классифицируется как неопасный.