



V CELL® MIX GRADO 1

СМЕШАННЫЙ ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ АДЪЮВАНТ ДЛЯ ПЛОТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

СОСТАВ



Влажная смесь очень чистой альфа-целлюлозы и отборного кизельгура.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



V CELL® MIXgrado1 состоит из влажных, непахнущих, жемчужно-серых хлопьев. Это препарат на основе отборной альфа-целлюлозы, которая регидратируется для быстрой дисперсии и оптимальной адсорбционной способности. Особый процесс производства делает этот продукт однородным элементом фильтрации без наличия преимущественных слоев.

Диатомит, используемый в смеси, позволяет адекватно регулировать дренажные слои, что значительно ограничивает риск внезапного засорения.

ПРИМЕНЕНИЕ



V CELL® MIXgrado1 рекомендуется использовать, когда требуется превосходная фиксация при подготовке предварительной панели в напорных фильтрах. Его также полезно использовать при потоковой фильтрации, чередуя с кизельгуром для увеличения выхода при полированной фильтрации.

Он может использоваться синергетически как с минеральной, так и с кизельгуровой землей. Как следствие, в зависимости от длины волокна, V CELL® MIXgrado1 подходит для предбутыльных, среднеплотных фильтраций. При сохранении хороших потоков и производительности он гарантирует оптимальное качество фильтрации с использованием плотных кизельгуровых продуктов (V MINERAL® 3, V3 и V MINERAL® 1, V1).

При использовании V CELL® MIX^{GRADO 1} соблюдайте соответствующие действующие законодательные нормы.



V CELL® MIX GRADO 1

СМЕШАННЫЙ ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ АДЪЮВАНТ ДЛЯ ПЛОТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Как только V CELL® MIXgrado1 будет диспергирован в жидкости, подлежащей фильтрации, перекачайте его, чтобы сформировать предварительный слой на сетке напорного фильтра.

Его также можно использовать в потоковой фильтрации, чередуя с продуктами кизельгура в жидкости, подлежащей фильтрации, для увеличения производительности фильтра.



ДОЗИРОВКА

От 700 г до 1 кг на квадратный метр поверхности фильтра при предварительной подготовке. Для сложных для фильтрования вин используйте 1,5 кг на квадратный метр.



УПАКОВКА

Коробки по 15 кг, содержащие 3 мешка по 5 кг.



ХРАНЕНИЕ

Поддерживайте стабильную температуру. Хранить в сухом прохладном месте.

Тщательно закрывайте открытые упаковки. После вскрытия упаковки срок службы продукта ограничен.



БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с действующими европейскими нормами классифицируется как неопасный.