



# CRISTALLITE® SPECIAL

CRISTALIZATOR PENTRU STABILITATEA TARTARICĂ  
ȘI DE CALCIU A VINULUI

## COMPOZIȚIE



Tartrat de potasiu

## CARACTERISTICI



CRISTALLITE® SPECIAL este un cristalizator care permite crearea rapidă a cristalelor la temperaturi scăzute, cu o schimbare minimă a acidității vinului; este, de asemenea, eficient în îndepărtarea calciului.

## UTILIZARE



CRISTALLITE® SPECIAL (utilizat împreună cu CRISTALLITE®, dacă este necesar) poate fi utilizat în orice tip de tratament discontinuu de stabilizare tartrică. În cazul stabilizării tartrice continue, tratamentul trebuie făcut în prealabil (8-10 zile înainte de procesul de stabilizare). Utilizarea acestor produse dezvoltă fenomene chimico-fizice, cum ar fi solubilizarea, reacțiile de schimb dublu, semințele cristaline și creșterea cristalelor din acest motiv, se recomandă pentru limpezirea și filtrarea vinului înainte de tratament. Acest lucru va asigura o bună stabilizare coloidală și un tratament mai eficient.

Viteza tratamentului este ajutată de o valoare ridicată a pH-ului.

Utilizarea CRISTALLITE® SPECIAL este, de asemenea, eficientă la temperaturi scăzute și cu niveluri ridicate de alcool.

**Atunci când se utilizează CRISTALLITE® SPECIAL respectați normele legale în vigoare.**



# CRISTALLITE® SPECIAL

CRISTALIZATOR PENTRU STABILITATEA TARTARICĂ  
ȘI DE CALCIU A VINULUI



## MOD DE UTILIZARE

Se dizolvă CRISTALLITE® SPECIAL în apă (cu un conținut scăzut de calciu sau fără calciu) în raport de 1:5 (solubilitatea este doar parțială) și apoi se adaugă la vin în timpul pomparei. Se recomandă efectuarea a două operații de pompare pe zi în primele 2 sau 3 zile de tratament; se lasă timp de 8-10 zile, apoi se continuă stabilizarea tartrică a produsului. În orice caz, este necesară verificarea analitică a conținutului de calciu: se va efectua înainte și după tratament, urmând valoarea calciului până la atingerea valorii așteptate.



## DOZARE

Atunci când se utilizează o cantitate de CRISTALLITE® SPECIAL rețineți că raportul Calciu: CRISTALLITE® SPECIAL este de aproximativ 1:5 (de exemplu, pentru a elimina 50 mg/L de calciu, va fi necesar de 25 g/L/hL de CRISTALLITE® SPECIAL ).  
Atenție: 10 g/hL de CRISTALLITE® SPECIAL produce aproximativ 20 mg/L de potasiu.



## AMBALAJ

saci de 25 kg.



## PĂSTRARE

A se păstra într-un loc răcoros și uscat.



## PERICOL

Conform normelor europene în vigoare, produsul este clasificat drept: nepericulos